

INFORMACION DE PRODUCTOS

6854

“Lightning Activator”

DESCRIPCIÓN:

Lightning Activator, 6854, esta diseñado para ser usado con la línea de transparentes “Finish Tec” 6531, 6571, 6841, 6861 y 7761-MTR les provee un brillo alto y duradero. Ideal para usarse en la reparación de pequeñas áreas y paneles, y en áreas de bajas temperaturas. Acelera significativamente el tiempo entremano y el tiempo de curado. Este producto proporciona un bajo nivel de fogueo.

DATA TÉCNICA:

APARIENCIA:	Claro
% SÓLIDOS:	53,8%
CONTENIDO DE V.O.C.:	3,77#/gal. (475 g/l)
PARA USAR CON:	Los transparentes de Transtar - 6531, 6571, 6841, 6861, 7761-MTR
PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:	Refiérase a la etiqueta o información de producto del transparente
VIDA DE LA MEZCLA:	Este producto reduce tiempo después de mezclado que está en la etiqueta o información de producto

INSTRUCCIONES:

No use cuando la temperatura está sobre 70°F (21°C). La proporción mezclando es dependiente en el transparente usado. Refiérase a la etiqueta o información de productos del clearcoat para las instrucciones específicas e información de la aplicación. Use el mismo proporción mezclando de los otros activadores de Transtar, 6874, 6894 o 6894HT.

PROGRAMA DE SECADO A 69°F (20°C), HUMEDAD RELATIVA DE 50%:

Producto	Proporción de la mezcla	Tiempo de curado	Libre de polvo	Lijar	Entrega
6531 “2.1 Clearcoat”	4:1	6 min	12 min	3.5 hrs	5 hrs
6571 “Kwik Finish 2.1”	4:1	8 min	12 min	1 hr 45 min	2.5 hrs
6841 “Kwik Gloss”	4:1	5 min	10 min	4.5 hrs	6 hrs
6861 “High Gloss”	4:1	6 min	15 min	4.5 hrs	6 hrs
7761-MTR Max Clear	4:1	2 min	10 min	1 hr	2 - 3 hrs

Nota: La temperatura del departamento, número de las capas aplicadas y la circulación de aire efectuarán programa de secado. Concluido la aplicación o el uso en temperaturas sobre 75°F (25°C) dará lugar a dado detrás o a estallido solvente.

PUNTOS DE LAS VENTAS:

- Reduce el tiempo de cada ciclo
- Acelera el tiempo entremano y el tiempo de curado
- Ideal para usarse en áreas de bajas temperaturas
- Este producto proporciona un bajo nivel de fogueo
- El aumento de la productividad

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)

TAMAÑOS DE PAQUETES:

6854 “Lightning Activator”, Cuarto (0.946 L), 4 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

