



INFORMACION DE PRODUCTOS

4373

Bajoprotector Ahulado

DESCRIPCIÓN:

El Bajoprotector Ahulado está diseñado para usarse en nuevos tableros y reemplazo de polveras, reparación de secciones, solduras de unión y agujeros de óxido, también como un ahoga ruidos y antioxidante. Impide el paso del polvo, humos, el calor. Para mejores resultados, use a temperatura ambiente.

APLICACIÓN:

Agítese bien. Limpie la superficie usando SCAT (#6311) or el Solvente de Propósitos Generales (#4074). Ponga el bote de 8 o 10 pulgadas de la superficie y aplique dos o tres capas uniformes. Pasadas cortas y uniformes le producirán los mejores resultados. Quite el sobrerociado con el Solvente de Propósitos Generales (#4074).

IMPORTANTE: En automóviles equipados con convertidores catalíticos, los componentes del escape operan a temperaturas en exceso de 1000°F. Por lo tanto, evite la aplicación de la bajoprotección y/o materiales anticorrosivos a menos de 12" del sistema de escape.

PUNTOS DE VENTA:

- Sequedad y económico rápidos con cobertura excelente.
- Adherencia excelente.
- El aerosol conveniente no requiere ninguna limpieza general del equipo.

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

4373 Bajoprotector Ahulado, 20 oz. Aerosol, 6 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

