



INFORMACION DE PRODUCTOS

6737

“Fisheye Remover”

DESCRIPCIÓN:

“Fisheye Remover” es un añadido formulado especialmente para ayudar a evitar y a prevenir “fisheyes”. “Fisheye Remover” se puede utilizar con virtualmente todos los tipos de abrigos del urethane y del no-urethane de 2K. Uso para las superficies excesivas de un final liso que demuestran la evidencia de “fisheying” debido a la contaminación.

DATA TÉCNICA:

APARENCIA:	Claro
% SÓLIDOS:	12,79 por peso
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO:	6,16#/gal (739g/l)
VIDA EN ARMARIO:	Un año sin abrir

Este producto debe ser utilizado solamente cuando ocurre un problema con el “fisheye”. ¡No utilice como preventivo! Evite el rociado (con pulverizador) del producto que contiene “Fisheye Remover” en las superficies que se pintarán.

RELACION DE MEZCLA:

Utilice 1/4 a 1/2 onzas por cuarto de galón fumigable en los rellenos o revestimientos transparentes de Transtar.

PUNTOS DE VENTA:

- Evita el “cratering” y los “fisheyes
- Las ayudas guardan contra la contaminación del silicón
- Asegura un final liso

COMPETENCIA:

PPG DX77, DX817
DuPont, FEE
Spies Hecker, Permacron 8510 Anti-Silicone

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

6737 “Fisheye Remover”, botella de 8oz. (237 ml), 6 por cartón



NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no constituye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.